



كابا ألترامات

طلاء أكريليك ١٠٠٪، دون لمعة وذو قدرة ستر ممتازة، يستعمل في الداخل والخارج

مجالات الإستعمال

يستخدم لطلاء المساحات الداخلية والخارجية. مقاوم للخدش. بيئي ولا يحتوي على مذيئ.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات او اية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة أو ضغط الماء، وتترك لتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم.
- في حال إستعمال كابا ألترامات على لياقة جديدة، يجب ان تترك لتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يمد وجه أساس كابا أكريل (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ٤ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- تلمس المساحة بالمعجونة المناسبة، وتترك لتنشف تماماً.
- يخلط كابا ألترامات بواسطة خلّاط كهربائي على سرعة خفيفة ولوقت قصير، حتى الحصول على خليط متجانس ولكن دون تشكيل رغوة (تشكيل الرغوة يؤثر على كثافة الطلاء وقدرة ستره). يجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس ستيل لا الألومنيوم لتفادي إمكانية تغيير اللون.
- يتم طلاء المساحة بكابا ألترامات (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) بواسطة رول، فرشاة أو البخ اللاهوائي.
- يدهن كابا ألترامات على وجهين، ويدهن الوجه الثاني بعد أن ينشف الوجه الأول (إجمالاً بعد ٦ ساعات).
- يصبح الطلاء ناشفاً تماماً بعد يومين في جو متوسط الرطوبة والحرارة (تطول المدة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة).

ملاحظات

- يمكن إستعمال كابا ألترامات على مساحات إسمنتية، جفصين، مساحات مطلية (شرط أن يكون الطلاء ملتصقاً جيداً).
- في حال إستعمال كابا ألترامات على مساحات مطلية ببويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد وجه الأساس.
- لا يستعمل كابا ألترامات على مساحات منحدرّة أو أفقية معرضة للماء أو الرطوبة.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء:
- على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
- في جو عالي الرطوبة (> ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
- على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

الإستهلاك: ٩ - ١١ م / ٢ / لتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد).

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.